

Note Technique : FNT0010807	Elimination de la valeur NULL dans une liste du type Poplist	
Préparée par : Hafed Benteftifa		
Objet : On ne veut afficher que les valeurs dans la liste et exclure les valeurs NULL qui apparaissent dans la liste lorsque le bloc contenant est affiché.	Version testée : Forms 10g R2 (10.1.2.0.2)	
<p><u>Procédure 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Ouvrir les propriétés de la liste. -Mettre la propriété obligatoire sur : OUI -Créer un trigger : WHEN-NEW-FORM-INSTANCE au niveau de la Form -Ajouter le code suivant : <pre>go_block('monbloc') ;</pre> <p>où</p> <p>monbloc est le nom du bloc qui contient la liste.</p> <p><u>Procédure 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Ouvrir les propriétés de la liste. -Mettre la propriété obligatoire sur : OUI -Créer un trigger : WHEN-NEW-FORM-INSTANCE au niveau de la Form -Ajouter le code suivant : <pre>:ctl_mbre.motcle := GET_LIST_ELEMENT_VALUE('motcle',1);</pre> <p>où</p> <p>:ctl_mbre.motcle est la liste GET_LIST_ELEMENT_VALUE : fonction built-in qui retourne la valeur de l'item sur l'index spécifié. Dans le cas de l'exemple, on a choisi l'index 1 qui peut être changé vers une autre valeur.</p> <p>Note :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la propriété obligatoire est sur NON, une valeur NULL apparaîtra en bas de la liste lors de l'affichage. 		