

Note Technique : FNT0060907	Comment rendre votre application portable. Mise en place du PATH	
Préparée par : Hafed Benteftifa		
Objet : On veut faire en sorte que le path de l'application ne soit pas enregistré au niveau des modules mais disponible au niveau d'un emplacement central		Version testée : Forms 10g R2 (10.1.2.0.2)
<p><u>PROBLEME :</u></p> <p>-Lorsqu'on veut appeler des Forms ou mettre en place un menu ainsi que des icônes, on est amené à référencer un répertoire de stockage des Forms et autres objets..</p> <p><u>PROCEDURE 1: utilisation d'une variable globale</u></p> <p>-Créer une variable globale : <code>:global.path_app := 'C:\monrepertoireapplicatif' ;</code> de préférence dans la première form de votre application.</p> <p>-Dorénavant et à chaque fois que vous avez besoin du path, faites l'appel de la manière suivante : <code>Call_form(:global.path_app 'maforme') ;</code></p> <p><u>PROCEDURE 1: utilisation de Forms path dans le fichier default.env</u></p> <p>-Aller dans le répertoire <ORACLE_HOME>\forms\server -Ouvrir le fichier default.env -Chercher la ligne qui commence avec Forms_path -Ajouter le répertoire qui contient vos modules compilés MMX</p> <p>Exemple : Original <code>:FORMS_PATH= E:\DevSuiteHome_10g ;</code> Modifié <code>:FORMS_PATH= E:\DevSuiteHome_10g;C:\monrepertoireapplicatif ;</code></p> <p>Dorénavant, vous n'avez pas à indiquer le chemin complet pour vos modules.</p>		